


일반가공용 4날 스퀘어 엔드밀

SUS-CR-PMS

●마크의 설명은 P2을 보십시오.



단위 : mm

주문번호 EDP NO.	외경 D	전장 L	코너 R	날길이 Lc	자루경 d
T4PC 010 010	1	50	R0.1	2.5	6
T4PC 010 020	1	50	R0.2	2.5	6
T4PC 015 010	1.5	50	R0.1	4	6
T4PC 015 020	1.5	50	R0.2	4	6
T4PC 020 010	2	50	R0.1	6	6
T4PC 020 020	2	50	R0.2	6	6
T4PC 025 020	2.5	50	R0.2	7	6
T4PC 030 020	3	55	R0.2	8	6
T4PC 030 030	3	55	R0.3	8	6
T4PC 040 020	4	55	R0.2	10	6
T4PC 050 020	5	55	R0.2	15	6
T4PC 060 050	6	60	R0.5	15	6
T4PC 070 030	7	60	R0.3	15	6
T4PC 080 020	8	70	R0.2	20	8
T4PC 080 030	8	70	R0.3	20	8
T4PC 080 050	8	70	R0.5	20	8
T4PC 080 100	8	70	R1.0	20	8
T4PC 100 030	10	75	R0.3	25	10
T4PC 100 050	10	75	R0.5	25	10
T4PC 100 100	10	75	R1.0	25	10
T4PC 100 150	10	75	R1.5	25	10
T4PC 100 200	10	75	R2.0	25	10
T4PC 100 300	10	75	R3.0	25	10
T4PC 120 030	12	80	R0.3	30	12
T4PC 120 050	12	80	R0.5	30	12
T4PC 120 100	12	80	R1.0	30	12
T4PC 120 150	12	80	R1.5	30	12
T4PC 120 200	12	80	R2.0	30	12
T4PC 120 300	12	80	R3.0	30	12
T4PC 160 050	16	100	R0.5	42	16
T4PC 160 100	16	100	R1.0	42	16
T4PC 200 050	20	100	R0.5	48	20
T4PC 200 100	20	100	R1.0	48	20

- 높은 산화온도의 내마모성의 HS코팅을 적용한 SUS전용 4날 스퀘어 엔드밀입니다.
- 특수 홈형상을 적용하여 칩배출 및 절삭성 개선으로 장수명화를 실현하였습니다.
- SUS계열 및 난삭재 전용 부등분할 엔드밀로 채터링 발생을 최소화하여 고능률 가공이 가능합니다.